



1. "U" alakú ajtókilincs WC-zárral, segélyhívás esetén érmével vagy csavarhúzóval kívülről is nyitható kivitelben
2. ajtóbehúzó fogantyú 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magasságban, pl: THM45
3. ruhaakasztó ajtóra szerelve, 120 cm magasságban
4. akkumulátoros segélyhívó zuhanyzó mellett falra szerelve, valamint wc melletti kapaszkodóba integrálva, 30 és 110 cm magasságban, megkülönböztetett színezéssel és Braille felirattal, áramvédett kivitelben. A jelzés állandó felügyeletű helyen és külső oldalon az ajtó felett is jelez segélyhívás esetén; fény és hangjelzéssel
5. WC csésze mellett 80 cm hosszú felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840
6. felhajtható kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
7. helyiség megnevezése piktogrammal, Braille felirattal, elhelyezése a kilincs oldalán, 150 cm magasságban
8. WC-kefe tartó, a fogója 45-50 cm magasságban pl: BS686
9. speciális kiállású konzolos, elől tömör kialakítású WC-csésze, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani, a Wc oldalfalán az alarajzon jelzett helyen , pl. GORMEX 5112
10. 60*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térdszabad mosdó, 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, termosztatikus melegvíz keverőszelep beépítésével. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
11. nagyméretű fix vagy dönthető tükör pm 90 cm, méret: 60/90, felette világítás
12. szemetestároló, tető nélküli kivitelben pl: MEDPP0279
13. falra szerelt szappanadagoló, pl: 355080 (29,7*10,5*10,2 cm)
14. meleglevegős kézszáritó, pl: E85 (25*30*15,4 cm), vagy Z adagolós papírtörölköző tartó pl HW5 (29*28*14 cm), alja 120 cm magasságban,
15. padlóösszefolyó (réseinek kiemelkedése max 10 mm legyen)
16. kontrasztos villanykapcsoló 1,10 m magasságban kilincs felőli oldalon, áramvédett kivitelben
17. "L" alakú kapaszkodó zuhanyzó mellett Vízszintes szárának felszerelési magassága 75 cm. pl THMASL
18. L alakú zuhanyfüggöny tartó, zuhanyfüggönnyel, merev függönybehúzó bottal
19. falon kívül csövezett zuhany, állítható zuhanyfejfel. Keverőkaros csapteleppel, termosztatikus melegvíz keverőszelep beépítésével. Maximális beállítandó hőfok 38 oC pl BK01542
20. Falra szerelt felhajtható zuhanyzó, pl: THSSB
21. zuhanyzó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 75 cm, pl TTH830
22. akadálymentes öblítés nyomógombja, fehér színben
23. radiátor
24. felhajtható pelenkázó

- kapaszkodók: min. Ø30 mm
- kapaszkodóknak minden ponton 150 kg-ot (1,5 kN) el kell bírni
- kontrasztos, vizesen is csúszásmentes matt kerámia padlóburkolat R12
- lábazati sor és 1,10 magas csempesor eltérő kontrasztos színben

MJ: műszakilag egyenértékű termékek beépíthetők tervezővel történt egyeztetés után.

Méretek a helyszínen ellenőrizendőek !

MEGRENDELŐ: Biró és Társa Építésziroda Kft. 4028 Debrecen, Laktanya u. 28		REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:  GORTKA ISTVÁN okleveles építész-mérnök E-09-0486	
BERUHÁZÓ: Bocskai kert Községi Önkormányzat 4241 Bocskai kert, Poroszlay u. 20.		mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 II/6	
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI MUNKARÉSZ KIVITELI TERV Humánszolgáltató Központ 4241 Bocskai kert, Debreceni u. 118. Hrsz.:14354			
TERVRÉSZ: Akadálymentes wc és zuhanyzó alaprajzi kialakítás	LÉPTÉK: M 1:50	DÁTUM: 2016.09.	T.SZ.: AKM-01.1