

Kelt: 2016.11.03

A munka leírása:
Bocskai kert
Két foglalkoztatós minibölcso
ÉPÍTÉS ZET

Megnevezés	Költségvetés föösszesítő	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		-	-
1.1 Közvetlen önköltség összesen		-	-
2.1 ÁFA vetítési alap		-	
2.2 Áfa	27,00%	-	
3. A munka ára		-	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	-	-
Zsaluzás és állványozás	-	-
Irtás, föld- és sziklamunka	-	-
Síkalapozás	-	-
Helyszíni beton és vasbeton munka	-	-
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	-	-
Falazás és egyéb kőművesmunka	-	-
Ácsmunka	-	-
Vakolás és rabicolás	-	-
Szárazépítés	-	-
Tetőfedés	-	-
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	-	-
Bádogozás	-	-
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	-	-
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	-	-
Felületképzés	-	-
Szigetelés	-	-
Kőburkolat készítése	-	-
Kert- és parképítési munka	-	-
Összesen:	-	-

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-004- 1.1.1	Ideiglenes vízellátás kiépítése, vízfogyasztás az építkezés ideje alatt.	1 klt	-	-	-	-
2	12-004- 1.1.1- 0000001	Ideiglenes elektromos ellátás kiépítése, energiafogyasztás az építkezés ideje alatt.	1 klt	-	-	-	-
3	12-011-1.1- 0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C.	10 db	-	-	-	-
4	12-012- 1.1.1- 0025002	Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m2 alapterületig Raktár konténer, 10,00 m2-ig, bérleti díj/hó	10 db	-	-	-	-
5	12-021-1.1- 0121601	Ideiglenes kerítés építése.	1 klt	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-003- 2.1.2.1.1	Oszlopszaluzás, állandó keresztmetszetű, négyyszögű, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, kitámasztással, 3 m magasságig, 60 cm oldalméretig	22 m ²	-	-	-	-
2	15-004- 21.1.2.1.2.1	Gerendaszaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, szerelt táblás zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, födémzaluzattól függetlenül készítve, 3 m magasságig	42 m ²	-	-	-	-
3	15-004-31.1	Koszorúzaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül	195 m ²	-	-	-	-
4	15-012-6.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint. 6.00 m	520 m ²	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1.1	Humuszos termőrét, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	228 m3	-	-	-	-
2	21-003-6.2.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m	146 m3	-	-	-	-
3	21-003-7.1.1.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m ² -ig, 2,0 m	7 m3	-	-	-	-
4	21-004-1.1.2	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése réteges tömörítéssel, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, föld beszállításával együtt.	1200 m3	-	-	-	-
5	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-	250 m2	-	-	-	-
6	21-004-5.1.1.1-0000001	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	386 m2	-	-	-	-
7	21-008-2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	40 m3	-	-	-	-
8	21-011-7.2-0120015	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	40 m3	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-1.1- 0012010	Beton sávalap készítése, szivattyús technológiával, C12/15-X0(b)H-24-F1	96	m3	-	-	-	-
2	23-003-1.1- 0012611	Csömöszölt beton tömbalap készítése, szivattyús technológiával, C12/15-X0b(H)-24-F1	8	m3	-	-	-	-
Munkanem összesen:							-	-

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-001- 1.2.1- 0220955	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6	0,87 t	-	-	-	-
2	31-001- 1.2.2- 0221002	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálaban,	5,67 t	-	-	-	-
3	31-001- 1.2.2- 0221004	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálaban,	0,3 t	-	-	-	-
4	31-001-2- 0451506	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe átm 6 20*20	0,93 t	-	-	-	-
5	31-002- 2.1.3	HEA 200 acél szelvény elhelyezése csomóponti kötéssel.	30 m	-	-	-	-
6	31-011- 21.2.1.3- 0230810	Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel C20/25 - XC1 - 24-F2	2 m3	-	-	-	-
7	31-021- 1.3.1- 0231410	Vasbeton gerenda készítése, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, C20/25 - XC1 - 24-F2	5 m3	-	-	-	-
8	31-021- 2.3.1- 0222110	Vasbeton koszorú készítése, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, C20/25 - XC1 - 24-F2.	25 m3	-	-	-	-
9	31-030- 11.1.1.2- 0112410	CKT cementstabilizált aljzat készítése útburkolathoz.	63 m3	-	-	-	-
10	31-030- 11.2.1.1- 0121110	Beton aljzat készítése betonszivattyús technológiával, burkolat alatti, 6 cm vtg.	15 m3	-	-	-	-
11	31-030- 11.2.1.1- 0121111	Vasalt szerelőbeton készítése szivattyús technológiával, 10 cm vastagságban, C20/25 - XC1 - 24-F2	25 m3	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	32-002- 1.1.1- 0119901	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,00 m	7 db	-	-	-	-
2	32-002- 1.1.1- 0119902	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,25 m	7 db	-	-	-	-
3	32-002- 1.1.1- 0119903	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,50 m	1 db	-	-	-	-
4	32-002- 1.1.1- 0119905	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 2,00 m	1 db	-	-	-	-
5	32-002- 1.1.1- 0120010	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,00 m	2 db	-	-	-	-
6	32-002- 1.1.1- 0120011	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m	2 db	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-001- 1.1.2.1.1.1. 1-0127477	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcba falazva POROTHERM 20 N+F nűtféderes kézi falazóblokk,	15 m2	-	-	-	-
2	33-001- 1.1.2.3.1.2. 1-0127465	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcba falazva POROTHERM 30 N+F nűtféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó,	360 m2	-	-	-	-
3	33-001- 1.2.1.3.1.1. 2-0011271	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 300 mm falvastagságban, 600x200x300 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 10 mm), falazó, meszes cementhabarcba falazva YTONG Forte P4-0,6 GT jelű, 600x200x300 mm méretű elemekből, M 2,5	22 m2	-	-	-	-
4	33-001- 1.3.2.3.1.1- 0200206	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, 200 mm falvastagságban, beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel.	16 m2	-	-	-	-
5	33-001- 1.3.4.4.1.1- 0010402	Talpgerenda készítése, 300 mm falvastagságban, beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel.	270 m2	-	-	-	-
6	33-001- 1.3.4.4.1.1- 0010403	Kerítés készítése, 300 mm falvastagságban, beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel.	11 m2	-	-	-	-
7	33-011- 1.1.2.1.2.1. 1-2132106	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	200 m2	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-001-1.4- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,031-0,036 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszerrel	400 m2	-	-	-	-
2	35-002-4.2- 0192808	Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva Dörken Delta	450 m2	-	-	-	-
3	35-003-1.1- 0410022	Tetőlécezés Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x50 mm faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszerrel kezelve	420 m2	-	-	-	-
4	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszerrel kezelve	500 m	-	-	-	-
5	35-003-3- 0410051	Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm, faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszerrel kezelve	13 m	-	-	-	-
6	35-004-1.3	Deszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval látszó tetőnél faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszerrel kezelve	60 m2	-	-	-	-
7	35-004-1.3- 0000001	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszerrel kezelve	30 m2	-	-	-	-
8	35-004-1.3- 0000002	Acél gerenda körbeburkolása gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszerrel kezelve	24 m2	-	-	-	-
9	35-004-1.5	Deszkázás oromdeszka faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszerrel kezelve	70 m	-	-	-	-
10	35-005- 1.2.1- 0211023	Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése négy oldalt nútolt kivitelben, lécvázzal együtt Vízálló faforgácslap (OSB), négyoldalt nútolt,	60 m2	-	-	-	-
11	35-005- 1.2.1- 0211024	Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése négy oldalt nútolt kivitelben, lemez aljzata Vízálló faforgácslap (OSB), négyoldalt nútolt, 2500x625x18 mm	25 m2	-	-	-	-
12	35-006-6	Padlásjárda zárlécvázzal, 50 cm szélességig	20 m2	-	-	-	-
13	35-007-1.2- 0680041	Fafödémek, fagerendás födém, 7,36 m3 felhasznált famennyiséggel, statikai terv	290 m2	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-003- 1.1.1.1.1- 0414710	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi	753 m2	-	-	-	-
2	36-005- 11.1.1.1.1- 0415110	Nemesvakolat készítése kézi felhordással, kapart felülettel, függőleges felületen, homlokzaton, Baumit 2k	560 m2	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-005-1- 0120012	Gipszkarton burkolat készítése fa lécvázra, DÖRKEN Delta DAWI Gp párazáró fóliával együtt.	290	m2	-	-	-	-
Munkanem összesen:							-	-

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-004- 1.4.1- 0134331	Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel, hullámos sima felületű, 45° tetőhajlásszögig TERRÁN Synus ColorSystem alapcserep téglá, barna	420 m ²	-	-	-	-
2	41-004- 19.3.1- 0134334	Egyszeres betoncserepfedésnél taréjgerinc készítése hullámos betoncserepfedésnél, kúpcseréppel, univerzális taréjgerinc kúpalátéttal * TERRÁN Synus ColorSystem kúpcserép téglá, barna	13 m	-	-	-	-
3	41-004- 19.5.2- 0994022	Egyszeres betoncserepfedésnél vápaelemek elhelyezése, fém vápaelem elhelyezése, mindkét oldalon vápaszegéllyel TERRÁN vápaelem 60 mm vápaszegéllyel, alumínium, bordó, téglá, fekete, barna	10 m	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-012- 1.1.1.1.1.2- 0212004	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázás kerámiával, flex ragasztó, flex fugázó.	280 m2	-	-	-	-
2	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0212004	Padlóburkolat készítése, beltérben, kerámia lappal, flex ragasztó, flex fugázó,	160 m2	-	-	-	-
3	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0212005	Vezetősáv készítése beltérben, vizuális és taktilis információt hordozó, bordázott burkolólappal, csomópontokban markánsan eltérő, pogácsás, kontrasztos lappal, Ak.ment	25 m	-	-	-	-
4	42-022- 1.2.1.1.1.3- 0212004	Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, fagyálló kerámiával, Flex ragasztó, flex fugázó	16,5 m2	-	-	-	-
5	42-022- 1.2.1.1.1.3- 0212005	Vezetősáv készítése kültérben, vizuális és taktilis információt hordozó, bordázott burkolólappal, csomópontokban markánsan eltérő, pogácsás, kontrasztos lappal, Ak.ment	10 m	-	-	-	-
6	42-022- 2.1.2.1.1- 0212004	Lábazatburkolat készítése, beltérben, kerámia lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 10 cm magasságig, flex ragasztó flex fugázó,	217 m	-	-	-	-
7	42-031- 1.5.1.1.4- 0470216	Fedkőburkolat, 3 cm vastagságban, 2 cm vastag kiegyenlítő betonnal, Műkőkeverék színezett, durva, fagy- és kopásálló	18,5 m	-	-	-	-
8	42-042- 4.3.2- 0111701	Parkettafektetés laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül, hangszigetelt réteggel ellátva HDF alapú laminált parketta, 7-8 mm vastag, 110 féle	13 m2	-	-	-	-
9	42-042- 22.1- 0224005	Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, lemezből.	67 m2	-	-	-	-
10	42-042- 31.3.1	Lábazat kialakítása, linóleum burkolatból, felhajtással, PVC-hohlkehl profilba (szegőléc) bújtatva	30 m	-	-	-	-
11	42-061-1.4- 0224005	Homlokzatburkolat készítése ragasztva, 0,8 cm vastag TERCA Pastorale lapkaburkolattal.	50 m2	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-001- 1.1.2.2- 0992025	Táblás fedések; Sima fémlemez fedés táblalemezből egyszerű korcolt kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB standard színben, rendszerhez tartozó szellőző alátétcsőnyeggel együtt.	25 m ²	-	-	-	-
2	43-002-1.2- 0144002	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline R 125 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	60 m	-	-	-	-
3	43-002- 11.2- 0144013	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolycső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	20 m	-	-	-	-
4	43-003- 1.1.2.1- 0993273	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 301-350 mm	60 m	-	-	-	-
5	43-003- 2.2.2- 0993538	Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 351- 400 mm	70 m	-	-	-	-
6	43-003- 10.1.2.1- 0993251	Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	10 m	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-001- 1.1.1.1- 0000001	B1 jelű Fa beltéri ablak elhelyezése, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, laminált fa tokszerkezettel, függőleges toló működéssel, 4 mm vtg üvegezéssel 60*90 cm méretben, konszignáció	2 db	-	-	-	-
2	44-001- 1.1.1.1- 0000002	B2 jelű Fa beltéri ablak elhelyezése, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, laminált fa tokszerkezettel, fix kivitelben 4 mm vtg üvegezéssel 80*110 cm méretben, konszignáció szerint.	2 db	-	-	-	-
3	44-001- 1.1.1.1- 0000003	B3 jelű Fa beltéri ablak elhelyezése, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, laminált fa tokszerkezettel, fix kivitelben 4 mm vtg üvegezéssel 60*110 cm méretben, konszignáció szerint.	2 db	-	-	-	-
4	44-001- 1.1.1.1- 0000004	B4 jelű Fa beltéri ajtó elhelyezése, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, laminált fa tokszerkezet, MDF ajtólap, krómozott kilinccsel, normál ajtózárral, 90*210 cm méretben, konszignáció szerint.	4 db	-	-	-	-
5	44-001- 1.1.1.1- 0000005	B5 jelű Fa beltéri ajtó elhelyezése, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, laminált fa tokszerkezet, MDF ajtólap, krómozott kilinccsel, normál ajtózárral, alul szellőzőráccsal, 75*210 cm méretben, konszignáció szerint.	5 db	-	-	-	-
6	44-001- 1.1.1.1- 0000006	B6 jelű Fa beltéri ajtó elhelyezése, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, papírrács, furatos forgácslap, tömör forgácslap betétes krómozott kilinccsel, normál ajtózárral, 100*210 cm méretben, konszignáció szerint.	2 db	-	-	-	-
7	44-001- 1.1.1.1- 0000007	B7 jelű Fa beltéri lengőajtó elhelyezése, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, laminált fa tokszerkezet, MDF ajtólap, krómozott kilinccsel, normál ajtózárral, 120*210 cm méretben, konszignáció szerint.	1 db	-	-	-	-
8	44-001- 1.1.1.1- 0000008	B8 jelű Fa beltéri ajtó elhelyezése, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, laminált fa tokszerkezet, üvegezett ajtólap, asszimetrikus kétszárnyú krómozott kilinccsel, normál ajtózárral, 165*240 cm méretben, konszignáció szerint.	1 db	-	-	-	-
9	44-001- 1.1.1.1- 0000009	B9 jelű Fa beltéri ajtó elhelyezése, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, papírrács, furatos forgácslap, tömör forgácslap betétes krómozott kilinccsel, normál ajtózárral, 100*210 cm méretben, konszignáció szerint.	2 db	-	-	-	-
10	44-001- 1.1.1.1- 0000010	B10 jelű Fa beltéri ajtó elhelyezése, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, papírrács, furatos forgácslap, tömör forgácslap betétes krómozott kilinccsel, normál ajtózárral, 90*210 cm méretben, konszignáció szerint.	2 db	-	-	-	-
11	44-001- 1.1.1.1- 0000011	B11 jelű Fa beltéri ajtó elhelyezése, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, papírrács, furatos forgácslap, tömör forgácslap betétes krómozott kilinccsel, normál ajtózárral, félig üvegezett 100*210 cm méretben, konszignáció szerint.	2 db	-	-	-	-

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

12	44-001-1.1.1.1-0000012	B12 jelű Fa beltéri tolóajtó elhelyezése, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, papírrács, furatos forgácslap, tömör forgácslap betétes tolóajtózárrel, félig üvegezett 400*210 cm méretben, konszignáció szerint.	1 db	-	-	-	-
13	44-001-1.1.1.1-0000013	B13 jelű Fa beltéri harmonikaajtó elhelyezése, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, papírrács, furatos forgácslap, tömör forgácslap betétes 110*210 cm méretben, konszignáció szerint.	2 db	-	-	-	-
14	44-001-1.1.1.1-0000014	B14 jelű Fa beltéri ajtó elhelyezése, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, laminált fa tokszerkezet, MDF ajtólap, krómozott kilinccsel, normál ajtózárral, alul szellőzőráccsal 100*210 cm méretben, konszignáció szerint.	2 db	-	-	-	-
15	44-001-1.1.1.1-0000015	B15 jelű Fa beltéri ajtó elhelyezése, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, laminált fa tokszerkezet, MDF ajtólap, krómozott kilinccsel, normál ajtózárral, alul szellőzőráccsal 100*210 cm méretben, konszignáció szerint.	1 db	-	-	-	-
16	44-006-3-0210003	Beltéri faburkolat szerelése foglalkoztatóban.	35 m2	-	-	-	-
17	44-011-1.1.1-0000001	H1 jelű műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, Kifelé nyíló, asszimmetrikus, üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó, kívül dió, belül fehér színben mérete: 190 x 240 cm, konszignáció szerint.	1 db	-	-	-	-
18	44-011-1.1.1-0000002	H2 jelű műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, Kifelé nyíló, asszimmetrikus, üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó, kívül dió, belül fehér színben mérete: 150 x 240 cm, konszignáció szerint.	2 db	-	-	-	-
19	44-011-1.1.1-0000003	H3 jelű műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, Kifelé nyíló, félig üvegezett bejárati ajtó, kívül dió, belül fehér színben mérete: 100 x 240 cm, konszignáció	1 db	-	-	-	-
20	44-011-1.1.1-0000004	H4 jelű kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, fix üvegtégla homlokzati ablak 8 cm vastag, 19*19 cm víztiszta, argongázzal töltve low-e bevonattal mérete: 100 x 60 cm, konszignáció szerint.	2 db	-	-	-	-
21	44-011-1.1.1-0000005	H5 jelű műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel, szerelvényezve, kívül dió, belül fehér színben, finombeállítással, külső bádoggal és belső műanyag párkánnyal fix szúnyoghálóval, ötkamrás profil, 100*40, konszignáció szerint.	3 db	-	-	-	-
22	44-011-1.1.1-0000006	H6 jelű műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel, szerelvényezve, kívül dió, belül fehér színben, finombeállítással, külső bádoggal és belső műanyag párkánnyal fix szúnyoghálóval, ötkamrás profil, 120*150, konszignáció szerint.	1 db	-	-	-	-

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

23	44-011- 1.1.1- 0000007	H7 jelű műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású sorolt ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel, szerelvényezve, kívül dió, belül fehér színben, finombeállítással, külső bádóg és belső műanyag párkánnyal fix szúnyoghálóval, ötkamrás profil, 120+60*150, konszignáció szerint.	2 db	-	-	-	-
24	44-011- 1.1.1- 0000008	H8 jelű műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel, szerelvényezve, kívül dió, belül fehér színben, finombeállítással, külső bádóg és belső műanyag párkánnyal fix szúnyoghálóval, ötkamrás profil, 100*150, konszignáció szerint.	2 db	-	-	-	-
25	44-011- 1.1.1- 0000009	H9 jelű műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel, szerelvényezve, kívül dió, belül fehér színben, finombeállítással, külső bádóg és belső műanyag párkánnyal fix szúnyoghálóval, ötkamrás profil, 60*150, konszignáció szerint.	2 db	-	-	-	-
26	44-011- 1.1.1- 0000010	H10 jelű műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású felülvilágító ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel, szerelvényezve, kívül dió, belül fehér színben, finombeállítással, fix szúnyoghálóval, ötkamrás profil, 155*180+60, konszignáció	1 db	-	-	-	-
27	44-011- 1.1.1- 0000011	H11 jelű műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel, szerelvényezve, kívül dió, belül fehér színben, finombeállítással, külső bádóg és belső műanyag párkánnyal fix szúnyoghálóval, ötkamrás profil, 150*90, konszignáció szerint.	1 db	-	-	-	-
28	44-011- 1.1.1- 0000012	H12 jelű műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel, szerelvényezve, kívül dió, belül fehér színben, finombeállítással, külső bádóg és belső műanyag párkánnyal fix szúnyoghálóval, ötkamrás profil, 90*90, konszignáció szerint.	2 db	-	-	-	-
29	44-011- 1.1.1- 0000013	H13 jelű műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel, szerelvényezve, kívül dió, belül fehér színben, finombeállítással, külső bádóg és belső fa párkánnyal fix szúnyoghálóval, belső oldalon roletta árnyékolóval ötkamrás profil, 90*150, konszignáció szerint.	2 db	-	-	-	-
30	44-011- 1.1.1- 0000014	H14 jelű műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel, szerelvényezve, kívül dió, belül fehér színben, finombeállítással, külső bádóg és belső fa párkánnyal ötkamrás profil, 180*180,	2 db	-	-	-	-
31	44-011- 1.1.1- 0000015	H15 jelű műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel, szerelvényezve, kívül dió, belül fehér színben, finombeállítással, külső bádóg és belső fa párkánnyal ötkamrás profil, 40*90, konszignáció	1 db	-	-	-	-

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

32	44-011- 1.1.1- 0000016	H16 jelű kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, fix üvegtégla homlokzati ablak 8 cm vastag, 19*19 cm víztiszta, mérete: 140 x 160 cm, konszignáció szerint.	3 db	-	-	-	-
33	44-011- 1.1.1- 0000017	H17 jelű műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, Kifelé nyíló, tele bejárati ajtó, szellőzőráccsal, kívül dió, belül fehér színben mérete: 100 x 210 cm,	1 db	-	-	-	-
34	44-011- 1.1.1- 0000018	H18 jelű műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése padlásajtó előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású padlásajtó, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, Kifelé nyíló, kívül dió, belül fehér színben mérete: 100 x 110 cm, konszignáció szerint.	1 db	-	-	-	-
35	44-027- 1.1.1- 0110005	Funkció jelző ajtóablak gyártása és felszerelése, Ak.mentesítési tervfejezet szerint.	15 db	-	-	-	-
36	44-027- 1.1.1- 0110006	Beltéri információs tábla gyártása és felszerelése, Ak.mentesítési tervfejezet szerint.	1 db	-	-	-	-
37	44-027- 1.1.1- 0110007	Kültéri információs tábla gyártása és felszerelése, Ak.mentesítési tervfejezet szerint.	1 db	-	-	-	-
38	44-027- 1.1.1- 0110008	F1 jelű felirati mező gyártása és szerelése, 3,79*2,60 m méretben, polisztirolból.	1 db	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-003-1.1- 0137533	Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben Nívó fahatású kerítéssel burkolva dió színben, 1,00*1,45 méretben.	1	db	-	-	-	-
2	45-003-1.3- 0138215	Kerítéskapu elhelyezése futó kivitelben Nívó fahatású kerítéssel burkolva dió színben, sínes tolókapu, 5,50*1,45 méretben	1	db	-	-	-	-
3	45-004-13	Játszóudvart határoló táblás, horganyzott, PVC bevont kerítés 1225 mm magas.	73	m	-	-	-	-
4	45-004- 30.2.1- 0137911	Nívó fahatású kerítéselemek beépítése, dió színben.	15	m ²	-	-	-	-
Munkanem összesen:							-	-

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.21.2.1.1.1 -0142371	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Rigips Profin por alakú felületkiegyenlítő glett	440 m2	-	-	-	-
2	47-000- 1.21.2.1.1.1 -0142372	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), gipszkarton felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Rigips Profin por alakú felületkiegyenlítő glett	240 m2	-	-	-	-
3	47-011- 15.1.1.1- 0150241	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Sakret DFI diszperziós beltéri festék, fehér	680 m2	-	-	-	-
4	47-031- 3.12.2.2- 0152820	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen Sadolin Extra vastaglazúr színtelen, EAN: 5903525220050	270 m2	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002- 1.1.1.1.1- 0099073	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldószeres bitumenes alapozó	200 m2	-	-	-	-
2	48-002- 1.1.1.2.1- 0099073	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, függőleges felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldószeres bitumenes alapozó	50 m2	-	-	-	-
3	48-002- 1.3.1.2- 0099014	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS	200 m2	-	-	-	-
4	48-002- 1.4.1.2- 0099014	Talajnedvesség elleni szigetelés; Lábazatszigetelés terepcsatlakozás felett 30 cm magasságig felvezetve, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljes felületű lángolvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve (rögzítés külön tételben) VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4	50 m2	-	-	-	-
5	48-007- 1.1.2- 0092004	Fafödém hő- és hangszigetelése; Gerendák közti szigetelés kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Multirock szigetelő	290 m2	-	-	-	-
6	48-007- 1.2.2- 0092027	Fafödém kiegészítő hőszigetelése; kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel, gerendák felett ROCKWOOL Multirock 150 mm	290 m2	-	-	-	-
7	48-007- 41.1.5.2- 0113031	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez,	240 m2	-	-	-	-
8	48-007- 51.1.3- 0321150	Hóhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, fagyapot lemezekkel társított hőszigetelő maggal (polisztirol, kőzetgyapot) HERATEKTA-C3 háromrétegű fagyapot építőlappal, polisztirolhab hőszigetelő maggal, 2000x500x50 mm	80 m2	-	-	-	-
9	48-007- 56.1.3.1- 0113544	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigetelésknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m	240 m2	-	-	-	-
10	48-010- 1.1.2.1- 0113313	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövethálóerősítéssel, mechanikai rögzítéssel, felületi zárással valamint kiegészítő profilokkal együtt, egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő	410 m2	-	-	-	-

Szigetelés

11	48-010-1.1.2.1-0113318	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, mechanikai rögzítéssel, felületi zárással valamint kiegészítő profilokkal együtt, egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő	23 m2	-	-	-	-
12	48-010-1.1.2.4-0113303	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, mechanikai rögzítéssel, felületi zárással valamint kiegészítő profilokkal együtt, egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, sík mennyezeten AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x30	25 m2	-	-	-	-
13	48-010-1.3.1.1-0118007	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, ragasztva, egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, XPS extrudált polisztirolhab lemez, 15 cm	105 m2	-	-	-	-
14	48-014-4.1-0313025	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető	50 m2	-	-	-	-
15	48-014-7.2-0313001	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, kétkomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető	35 m2	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 21.3- 0610723	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből	250	m	-	-	-	-
2	62-003-6- 0120125	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza	68	m3	-	-	-	-
3	62-003-8.1- 0618316	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 6 cm vtg	185	m2	-	-	-	-
4	62-003- 31.2-	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel	200	m2	-	-	-	-
5	62-003- 83.2- 0614494	Vakvezető és jelzőkő készítése, homokágyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben LEIER Taktilis jelzőkő 30x30x6 cm méretben, bordás szürke, 30 cm szélességben Cikkszám:	20	m	-	-	-	-
6	62-003- 83.2- 0614496	Vakvezető és jelzőkő készítése, homokágyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben LEIER Taverna figyelmeztető kő 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6 cm méretekben, piros, 60 cm	8	m	-	-	-	-
Munkanem összesen:							-	-

Kert- és parképítési munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	91-003- 3.2.1.1.2- 0631101	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-	50 10m ²	-	-	-	-
2	91-022- 11.1.1.2	A1 és A2 jelű kerti tároló fal 1,95+2,77 m hosszban, konszignáció és részletrajz szerinti kivitelben, kompletten.	1 klt	-	-	-	-
3	91-022- 11.1.1.2- 0000001	A3 jelű kerti elválasztó fal 1,00*2,05 m méretben konszignáció és részletrajz szerinti kivitelben, kompletten.	2 klt	-	-	-	-
4	91-022- 11.1.1.2- 0000002	A4 jelű bejárati előtér határoló fal 3,45 m hosszban, konszignáció és részletrajz szerinti kivitelben, kompletten.	1 klt	-	-	-	-
5	91-022- 11.1.1.2- 0000005	L1 jelű kerti ajtó gyártása és szerelése zártszelvény kerettel és ajtólapal, konszignáció és részletrajz szerinti kivitelben, kompletten, 1,00*2,10 méretben.	2 db	-	-	-	-
6	91-022- 11.1.1.3	U1 jelű umbrell könyökáros árnyékoló szerelése konszignáció szerinti kivitelben, kompletten.	2 db	-	-	-	-
7	91-022- 11.1.1.3- 0000001	U2 jelű bölcsődei homokozó gyártása konszignáció szerinti kivitelben, kompletten.	2 db	-	-	-	-
8	91-022- 11.1.1.3- 0000002	U3 jelű gyermek vízpermetező gyártása konszignáció szerinti kivitelben, kompletten.	1 db	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-